

POLARIS ZKS ZKS.L2.300.XY


Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), chrom (.80) nebo mosaz (.84)

Závěs: samonosný vodič bílé nebo černé barvy vyztužený ocelovým lankem

Driver svítidla je umístěný ve stropní rozetě.



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	C	DALI 2	IK01	P*	Q*	R*	D*	U*	2900
18,3	4000	2892	2545	300	2000	M	-	P*	Q*	R*	D*	U*	2900

Lucis ZKS.L2.300.X POLARIS ZKS LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 18,3 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 2892 lm

Světelný tok svítidla: 2545 lm

A: 300 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Dostupné na poptávku

Zavěšení do sádkkartonu: Dostupné na poptávku

CRI > 90: Dostupné na poptávku

Hmotnost: 2900 g

Luminaire: Lucis ZKS.L2.300.X POLARIS ZKS LED
Lamps: 1 x LED G6

