

POLARIS ZL PE ZL1.P4.500.XY PE

**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** polyethylén opál PE

**Kovové části:** ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77) nebo chrom (.80)

**Závěs:** lankový s transparentním kabelem

Driver svítidla je umístěný přímo ve svítidle (LED verze).



| W    | K    | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A   | C    | DALI 2 | ☺ | ☺  | ☺  | ☺  | ☺ | ☺    |
|------|------|------------------------|--------------------------|-----|------|--------|---|----|----|----|---|------|
| 48,5 | 4000 | 7800                   | 7176                     | 500 | 2000 | M      | - | P* | Q* | R* | - | 5400 |

Lucis ZL1.P4.500.X PE POLARIS ZL PE LED / LDC (Polar)

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK10

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 48,5 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 7800 lm

**Světelný tok svítidla:** 7176 lm

**A:** 500 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Dostupné na poptávku

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 5400 g

Luminaire: Lucis ZL1.P4.500.X PE POLARIS ZL PE LED  
Lamps: 1 x LED G6

