

POLARIS ZK PE ZK.P3.500.XY PE


Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: Opalpolyethylen PE

Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), verchromt (.80), Edelstahl (.83) oder Messing (.84)

Federung: selbsttragendes, weißes oder schwarzes Kabel, versteift mit Stahlritze

Der Leuchtentreiber befindet sich direkt in der Leuchte (LED Version).



| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | C | DALI 2 | IK10 | IK10 | Bluetooth | Track-System | Weight |
|------|------|-------------------------|----------------------------|-----|------|--------|------|------|-----------|--------------|--------|
| 48,5 | 3000 | 7216 | 6639 | 500 | 2000 | M | - | P* | Q* | - | 5500 |

Lucis ZK.P3.500.X PE POLARIS ZK PE LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

IK Code: IK10

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 48,5 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 7216 lm

Luminaire luminous flux: 6639 lm

A: 500 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 5500 g

Luminaire: Lucis ZK.P3.500.X PE POLARIS ZK PE LED
Lamps: 1 x LED G6

