



ZERO ZL3.K2.Z500.Y

**Typ:** Pendelleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Metallteile:** lackiertes Stahlblech RAL 9006 strukturiert

**Federung:** Seilaufhängung mit transparentem Kabel



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK01	IP20	Bluetooth	Track System	Weight
44,5	4000	6087	4749	500	90	2000	M	-	P*	Q*	-	5800

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 44,5 W

**Farbtemperatur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 6087 lm

**Luminaire luminous flux:** 4749 lm

**A:** 500 mm

**B:** 90 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 5800 g

Lucis ZL3.K2.Z500 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL3.K2.Z500 ZERO LED  
Lamps: 1 x LED G5

