



ZERO ZL3.K2.Z500.Y

Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9006 structuré

Suspension: câbles d'acier avec câble transparent



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK 10	IK 10	BT	Track	Weight
44,5	4000	6087	4749	500	90	2000	M	-	P*	Q*	-	5800

Tension: 230V

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 44,5 W

Température Couleur: 4000 K

Module luminous flux: 6087 lm

Luminaire luminous flux: 4749 lm

A: 500 mm

B: 90 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 5800 g

Lucis ZL3.K2.Z500 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL3.K2.Z500 ZERO LED
Lamps: 1 x LED G5

