

POLARIS ZT ZT.P4.400.XY

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), chrom (.80), nerez (.83) nebo mosaz (.84)

Závěs: tyčový

Driver svítidla je umístěný přímo ve svítidle (LED verze).



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	C	DALI 2	IK01	Bluetooth	Track systém	Weight		
37,3	4000	6096	5486	400	1000	M	-	P*	Q*	R*	-	6000

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 37,3 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 6096 lm

Světelný tok svítidla: 5486 lm

A: 400 mm

C: 1000 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Dostupné na poptávku

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 6000 g

Lucis ZT.P4.400.X POLARIS ZT LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZT.P4.400.X POLARIS ZT LED
Lamps: 1 x LED G6

