

POLARIS ZT ZT.P4.500.XY


**Type:** luminaire suspendu

**Abat-jour:** verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

**Les pièces métalliques:** acier laqué RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), chromé (.80), inox (.83) ou laiton (.84)

**Suspension:** tube

The luminaire driver is placed right inside the luminaire (LED version).



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	C	DALI 2	🏃	🚪	🔗	📄	👤	
48,5	4000	7800	7020	500	1000	M	-	P*	Q*	R*	-	8100

**Tension:** 230V

**IK code:** IK01

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 48,5 W

**Température Couleur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 7800 lm

**Luminaire luminous flux:** 7020 lm

**A:** 500 mm

**C:** 1000 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Disponible sur demande

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Disponible sur demande

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 8100 g

Lucis ZT.P4.500.X POLARIS ZT LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZT.P4.500.X POLARIS ZT LED  
Lamps: 1 x LED G6

