

POLARIS ZKS ZKS.L2.400.XY



Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), verchromt (.80) oder Messing (.84)

Federung: selbsttragendes, weißes oder schwarzes Kabel, versteift mit Stahlritze

Der Treiber der Leuchte befindet sich in der Deckenrosette.



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	C	DALI 2	IK01	IK08	Bluetooth	Track-System	U*	Weight	
25,4	4000	3975	3538	400	2000	M	-	P*	Q*	-	D*	U*	4900

Lucis ZKS.L2.400.X POLARIS ZKS LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 25,4 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 3975 lm

Luminaire luminous flux: 3538 lm

A: 400 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Verfügbar auf Anfrage

CRI > 90: Verfügbar auf Anfrage

Gewicht: 4900 g

Luminaire: Lucis ZKS.L2.400.X POLARIS ZKS LED
Lamps: 1 x LED G6

