

POLARIS ZKS ZKS.L3.400.XY


Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), chromé (.80) ou laiton (.84)

Suspension: conducteur à part de couleur blanche ou noire renforcé par un câble en acier aux éléments

Driver of the luminaire is placed inside the ceiling rose.



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	C	DALI 2	IK01	IK08	Bluetooth	Emergency	U*	Weight	
18,3	3000	2673	2379	400	2000	M	-	P*	Q*	-	D*	U*	4900

Lucis ZKS.L3.400.X POLARIS ZKS LED / LDC (Polar)

Tension: 230V

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 18,3 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 2673 lm

Luminaire luminous flux: 2379 lm

A: 400 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Disponible sur demande

CRI > 90: Disponible sur demande

Poids: 4900 g

Luminaire: Lucis ZKS.L3.400.X POLARIS ZKS LED
Lamps: 1 x LED G6

