

POLARIS ZL MAX PE ZL1.P1.770.XY PE


**Type:** luminaire suspendu

**Abat-jour:** polyéthylène opal PE

**Les pièces métalliques:** acier laqué RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77) ou chromé (.80)

**Suspension:** câbles d'acier avec câble transparent

The luminaire driver is placed right inside the luminaire.



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	C	DALI 2	IK10	IK11	Bluetooth	Track system	Sádrokarton	Poids
78,2	3000	11000	9674	770	2000	M	-	-	Q*	-	-	18000

**Tension:** 230V

**Ballaste:** Driver

**IK code:** IK10

**ballaste:** EVG

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 78,2 W

**Température Couleur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 11000 lm

**Luminaire luminous flux:** 9674 lm

**A:** 770 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Non disponible

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Non disponible

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 18000 g

Lucis ZL1.P1.770.X PE POLARIS ZL MAX PE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL1.P1.770.X PE POLARIS ZL MAX PE LED  
Lamps: 1 x LED G6

