



ZERO ZL3.K1.Z600.Y

Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9006 strukturiert

Federung: Seilaufhängung mit transparentem Kabel



| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | B | C | DALI 2 | IK10 | IK15 | Bluetooth | Track | Weight |
|------|------|-------------------------|----------------------------|-----|-----|------|--------|------|------|-----------|-------|--------|
| 50,8 | 3000 | 6658 | 5188 | 600 | 100 | 2000 | M | - | P* | Q* | - | 8500 |

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 50,8 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 6658 lm

Luminaire luminous flux: 5188 lm

A: 600 mm

B: 100 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 8500 g

Lucis ZL3.K1.Z600 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL3.K1.Z600 ZERO LED
Lamps: 1 x LED G5

