

DAPHNE S24.L3.D350.Y

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Tělo svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
10,7	3000	1608	1214	350	150	20	240	M	O*	-	Q*	-	-	-	2600

Lucis S24.L3.D350 DAPHNE LED / LDC (Polar)

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 10,7 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 1608 lm

**Světelný tok svítidla:** 1214 lm

**A:** 350 mm

**B:** 150 mm

**C:** 20 mm

**D:** 240 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Dostupné na poptávku

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 2600 g

Luminaire: Lucis S24.L3.D350 DAPHNE LED  
Lamps: 1 x LED G6

