



DAPHNE S24.L3.D350.Y

Type: luminaire de plafond et mural

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Luminaire: tôle en acier peint en blanc



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	IK 10	IK 08	Bluetooth	Emergency	Weight
10,7	3000	1608	1214	350	150	20	240	M	O*	-	Q*	-	2600

Lucis S24.L3.D350 DAPHNE LED / LDC (Polar)

Tension: 230V

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 10,7 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 1608 lm

Luminaire luminous flux: 1214 lm

A: 350 mm

B: 150 mm

C: 20 mm

D: 240 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Disponible sur demande

Module d'urgence: Non disponible

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 2600 g

Luminaire: Lucis S24.L3.D350 DAPHNE LED
Lamps: 1 x LED G6

