




DAPHNE S34.L5.D450.Y

Type: luminaire de plafond et mural

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Luminaire: tôle en acier peint en blanc



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
21,3	3000	3216	2377	450	180	20	340	M	O*	P*	Q*	-	-	4500

Lucis S34.L5.D450 DAPHNE LED / LDC (Polar)

Tension: 230V

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 21,3 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 3216 lm

Luminaire luminous flux: 2377 lm

A: 450 mm

B: 180 mm

C: 20 mm

D: 340 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Disponible sur demande

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 4500 g

Luminaire: Lucis S34.L5.D450 DAPHNE LED
Lamps: 1 x LED G6

