


DAPHNE S43.L5.D550.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C | D | DALI 2 | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
|------|------|------------------------|--------------------------|-----|-----|----|-----|--------|----|----|----|---|---|------|
| 26,7 | 3000 | 4020 | 2893 | 550 | 205 | 20 | 430 | M | O* | P* | Q* | - | - | 6500 |

Lucis S43.L5.D550 DAPHNE LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 26,7 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 4020 lm

Světelný tok svítidla: 2893 lm

A: 550 mm

B: 205 mm

C: 20 mm

D: 430 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 6500 g

Luminaire: Lucis S43.L5.D550 DAPHNE LED
Lamps: 1 x LED G6

