



DAPHNE IP44 PS13.L4.D350.Y

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2	IK01	IK08	Bluetooth	Dim	Weight
10,7	4000	1738	1324	350	145	13	250	M	O*	-	Q*	-	3000

Lucis PS13.L4.D350 DAPHNE LED / LDC (Polar)

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 10,7 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 1738 lm

**Světelný tok svítidla:** 1324 lm

**A:** 350 mm

**B:** 145 mm

**C:** 13 mm

**D:** 250 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Dostupné na poptávku

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 3000 g

Luminaire: Lucis PS13.L4.D350 DAPHNE LED  
Lamps: 1 x LED G6

