



DAPHNE IP44 PS13.L6.D450.Y

Type: luminaire de plafond et mural

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Luminaire: tôle en acier peint en blanc



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
21,3	4000	3476	2594	450	175	13	350	M	O*	P*	Q*	-	-	5200

Lucis PS13.L6.D450 DAPHNE LED / LDC (Polar)

Tension: 230V

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 21,3 W

Température Couleur: 4000 K

Module luminous flux: 3476 lm

Luminaire luminous flux: 2594 lm

A: 450 mm

B: 175 mm

C: 13 mm

D: 350 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Disponible sur demande

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 5200 g

Luminaire: Lucis PS13.L6.D450 DAPHNE LED
Lamps: 1 x LED G6

