



DAPHNE ZT ZT.L6.D550.XY

Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Federung: Stahlrohr weiß lackiert RAL 9003 (.31), verchromt (.80), Messingrohr (.84), RAL chrom (.77) oder RAL Argento dorato (.70)



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK01	P*	Q*	R*	Weight
26,7	4000	4345	3142	550	245	1000	M	-	P*	Q*	R*	8600

Lucis ZT.L6.D550.X DAPHNE LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 26,7 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 4345 lm

Luminaire luminous flux: 3142 lm

A: 550 mm

B: 245 mm

C: 1000 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Verfügbar auf Anfrage

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 8600 g

Luminaire: Lucis ZT.L6.D550.X DAPHNE LED
Lamps: 1 x LED G6

