



DAPHNE ZL ZL3.L3.D451.31Y

Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77)

Federung: Seilaufhängung mit weißem Kabel



| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | B | C | D | DALI 2 | IK 10 | IK 10 | Bluetooth | Track-System | Weight |
|------|------|-------------------------------|----------------------------------|-----|-----|------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|--------------|--------|
| 21,3 | 3000 | 3216 | 2377 | 450 | 200 | 2000 | max. 1000 | M | - | P* | Q* | - | 6200 |

Lucis ZL3.L3.D451.X DAPHNE LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 21,3 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 3216 lm

Luminaire luminous flux: 2377 lm

A: 450 mm

B: 200 mm

C: 2000 mm

D: max. 1000 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 6200 g

Luminaire: Lucis ZL3.L3.D451.X DAPHNE LED
Lamps: 1 x LED G6

