



DAPHNE ZL ZL3.L3.D551.31Y

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77)

Závěs: lankový s bílým kabelem



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2	IK10	IK11	Bluetooth	Track systém	Osoba	
26,7	3000	4020	2893	550	245	2000	max. 1000	M	-	P*	Q*	-	-	7700

Lucis ZL3.L3.D551.X DAPHNE LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 26,7 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 4020 lm

Světelný tok svítidla: 2893 lm

A: 550 mm

B: 245 mm

C: 2000 mm

D: max. 1000 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 7700 g

Luminaire: Lucis ZL3.L3.D551.X DAPHNE LED
Lamps: 1 x LED G6

