



POLARIS ZTR ZTR.L1.200.XY

Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9016 (.41), RAL 9005 (.45), RAL Kupfer (.72), RAL Bronze (.73), RAL Messing (.74) oder RAL Chrom (.77)

Federung: Stahlrohr



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	Emergency	Bluetooth	Track	Weight		
8,3	3000	1060	967	200	225	1000	M	-	P*	Q*	R*	-	2400

Spannung: 230V

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 8,3 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 1060 lm

Luminaire luminous flux: 967 lm

A: 200 mm

B: 225 mm

C: 1000 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Verfügbar auf Anfrage

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 2400 g

Lucis ZTR.L1.200.X POLARIS ZTR LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZTR.L1.200.X POLARIS ZTR LED
Lamps: 1 x LED G6

