

POLARIS ZTR ZTR.L2.280.XY

Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9016 (.41), RAL 9005 (.45), RAL Kupfer (.72), RAL Bronze (.73), RAL Messing (.74) oder RAL Chrom (.77)

Federung: Stahlrohr



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	Emergency	Exit	Bluetooth	Track	Weight
11,6	4000	1747	1592	280	305	1000	M	-	P*	Q*	R*	3400

Lucis ZTR.L2.280.X POLARIS ZTR LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 11,6 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 1747 lm

Luminaire luminous flux: 1592 lm

A: 280 mm

B: 305 mm

C: 1000 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Verfügbar auf Anfrage

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 3400 g

Luminaire: Lucis ZTR.L2.280.X POLARIS ZTR LED
Lamps: 1 x LED G6

