

Technisches Datenblatt

NOMIA BS24.K4.N24.XY


Typ: Decken- und Wandleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Leuchte: Aluminium lackiert – RAL weiss 9003 (.31), RAL schwarz 7021 (.33), RAL gelb 1018 (.35), RAL Argento dorato

(.70) oder RAL Gold (.71)











w	К	Module Iuminous flux Im	Luminaire Iuminous flux Im	Α	В	DALI 2	بر <u>ځ</u> -	;	*			å
12,5	4000	1771	1187	240	80	М	0*	-	Q*	-	-	1900

Spannung: 230V Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 12,5 W

Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 1771 lm
Luminaire luminous flux: 1187 lm

A: 240 mm B: 80 mm Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar **Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

Gewicht: 1900 g

Lucis BS24.K4.N24.X NOMIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis BS24.K4.N24.X NOMIA LED Lamps: 1 x LED G5

