





NOMIA BS34.K3.N34.XY

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Tělo svítidla: lakovaný hliník - RAL bílá 9003 (.31), RAL černá 7021 (.33), RAL žlutá 1018 (.35), RAL Argento dorato (.70) nebo RAL Zlato (.71)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
23,3	3000	3052	2045	340	80	M	O*	P*	Q*	-	-	2500

Napětí: 230V

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 23,3 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 3052 lm

Světelný tok svítidla: 2045 lm

A: 340 mm

B: 80 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 2500 g

Lucis BS34.K3.N34.X NOMIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis BS34.K3.N34.X NOMIA LED
Lamps: 1 x LED G5

