


POLARIS S BS24.L1.350.XY

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Těleso svítidla:** lakovaný hliník – RAL bílá 9016 (.41), RAL černá 9005 (.45), RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73) nebo RAL Mosaz (.74)

Stropní varianta má stupeň krytí IP44, nástěnná varianta IP40.



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK01	IK02	Bluetooth	Track	Weight
15,7	3000	2142	1927	350	240	345	M	O*	-	Q*	-	3600

Lucis BS24.L1.350.X POLARIS S LED / LDC (Polar)

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 15,7 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 2142 lm

**Světelný tok svítidla:** 1927 lm

**A:** 350 mm

**B:** 240 mm

**C:** 345 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Dostupné na poptávku

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 3600 g

Luminaire: Lucis BS24.L1.350.X POLARIS S LED  
Lamps: 1 x LED G6

