


DAPHNE ZL ZL3.L1.D351.31Y

Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Les pièces métalliques: tôle en acier peint RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77), RAL chrom (.77)

Suspension: câbles d'acier avec câble blanc



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	IK01	IK02	Bluetooth	Emergency	Weight
16	3000	2412	1872	350	160	2000	max. 1000	M	-	P*	Q*	-	3500

Lucis ZL3.L1.D351.X DAPHNE LED / LDC (Polar)

Tension: 230V

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 16 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 2412 lm

Luminaire luminous flux: 1872 lm

A: 350 mm

B: 160 mm

C: 2000 mm

D: max. 1000 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 3500 g

Luminaire: Lucis ZL3.L1.D351.X DAPHNE LED
Lamps: 1 x LED G6

