




**DAPHNE ZL ZL3.L5.D451.31Y**

**Type:** luminaire suspendu

**Abat-jour:** verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

**Les pièces métalliques:** tôle en acier peint RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77), RAL chrom (.77)

**Suspension:** câbles d'acier avec câble blanc



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	IK01	IK08	Bluetooth	Emergency	Weight
16	3000	2412	1872	450	200	2000	max. 1000	M	-	P*	Q*	-	6200

Lucis ZL3.L5.D451.X DAPHNE LED / LDC (Polar)

**Tension:** 230V

**IK code:** IK01

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 16 W

**Température Couleur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 2412 lm

**Luminaire luminous flux:** 1872 lm

**A:** 450 mm

**B:** 200 mm

**C:** 2000 mm

**D:** max. 1000 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Disponible sur demande

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Non disponible

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 6200 g

Luminaire: Lucis ZL3.L5.D451.X DAPHNE LED  
Lamps: 1 x LED G6

