


DAPHNE ZL ZL3.L6.D451.31Y

**Type:** luminaire suspendu

**Abat-jour:** verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

**Les pièces métalliques:** tôle en acier peint RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77), RAL chrom (.77)

**Suspension:** câbles d'acier avec câble blanc



| W  | K    | Module<br>luminous<br>flux lm | Luminaire<br>luminous<br>flux lm | A   | B   | C    | D         | DALI<br>2 | IK<br>01 | IP<br>20 | LED | CRI<br>>90 | RAL | Poids |
|----|------|-------------------------------|----------------------------------|-----|-----|------|-----------|-----------|----------|----------|-----|------------|-----|-------|
| 16 | 4000 | 2607                          | 2052                             | 450 | 200 | 2000 | max. 1000 | M         | -        | P*       | Q*  | -          | -   | 6200  |

Lucis ZL3.L6.D451.X DAPHNE LED / LDC (Polar)

**Tension:** 230V

**IK code:** IK01

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 16 W

**Température Couleur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 2607 lm

**Luminaire luminous flux:** 2052 lm

**A:** 450 mm

**B:** 200 mm

**C:** 2000 mm

**D:** max. 1000 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Disponible sur demande

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Non disponible

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 6200 g

Luminaire: Lucis ZL3.L6.D451.X DAPHNE LED  
Lamps: 1 x LED G6

