




DAPHNE ZL ZL3.L5.D551.31Y

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77)

Závěs: lankový s bílým kabelem



| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C | D | DALI 2 | IK10 | IK15 | Bluetooth | Track systém | Osoba | |
|------|------|------------------------|--------------------------|-----|-----|------|-----------|--------|------|------|-----------|--------------|-------|------|
| 21,3 | 3000 | 3216 | 2377 | 550 | 245 | 2000 | max. 1000 | M | - | P* | Q* | - | - | 7700 |

Lucis ZL3.L5.D551.X DAPHNE LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 21,3 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 3216 lm

Světelný tok svítidla: 2377 lm

A: 550 mm

B: 245 mm

C: 2000 mm

D: max. 1000 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 7700 g

Luminaire: Lucis ZL3.L5.D551.X DAPHNE LED
Lamps: 1 x LED G6

