



OMNIA O.150.K2.X

**Typ:** Wandleuchte

**Lampenschirm:** Acrylglas

**Metallteile:** lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) oder RAL 7016 (.62)



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	Emergency	Exit	Bluetooth	Track	Weight
9,6	4000	1295	1005	125	130	295	-	-	-	-	-	1000

**Spannung:** 230V

**Vorschaltgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 9,6 W

**Farbtemperatur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 1295 lm

**Luminaire luminous flux:** 1005 lm

**A:** 125 mm

**B:** 130 mm

**C:** 295 mm

**Dali 2:** Nicht Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Nicht Verfügbar

**Bluetooth-Steuerung:** Nicht Verfügbar

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 1000 g

Lucis O.150.K2.X OMNIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis O.150.K2.X OMNIA LED  
Lamps: 1 x LED G5

