


RONDO ZT.K1.R450.XY

Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77) oder verchromt (.80)

Federung: Stahlrohr



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK01	IK08	Bluetooth	Track-System	Weight	
23,3	3000	3052	2072	450	80	1000	M	-	P*	Q*	R*	-	4800

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 23,3 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 3052 lm

Luminaire luminous flux: 2072 lm

A: 450 mm

B: 80 mm

C: 1000 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Verfügbar auf Anfrage

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 4800 g

Lucis ZT.K1.R450.X RONDO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZT.K1.R450.X RONDO LED
Lamps: 1 x LED G5

