


RONDO ZT.K2.R450.XY

Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77) ou chromé (.80)

Suspension: tube



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK 01	IK 08	BT	RF		Poids
23,3	4000	3197	2171	450	80	1000	M	-	P*	Q*	R*	-	4800

Tension: 230V

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 23,3 W

Température Couleur: 4000 K

Module luminous flux: 3197 lm

Luminaire luminous flux: 2171 lm

A: 450 mm

B: 80 mm

C: 1000 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Disponible sur demande

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 4800 g

Lucis ZT.K2.R450.X RONDO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZT.K2.R450.X RONDO LED
Lamps: 1 x LED G5

