



GEO ZK4.L1.G100.61Y

Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9005 (.61)

Suspension: câble noir



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
18,1	3000	2696	2303	1700	950	150	150	M	-	-	Q*	-	-	5500

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 18,1 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 2696 lm

Luminaire luminous flux: 2303 lm

A: 1700 mm

B: 950 mm

C: 150 mm

D: 150 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Non disponible

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 5500 g

Lucis ZK4.L1.G100.61_pc(4) GEO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK4.L1.G100.61_pc(4) GEO LED
Lamps: 1 x LED G6

