

**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Kovové části:** ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) nebo RAL Argento dorato (.70)

**Závěs:** bílý, černý nebo transparentní kabel



| W    | K    | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A   | B    | C   | D   | DALI 2 |   |   |    |   |   |      |
|------|------|------------------------|--------------------------|-----|------|-----|-----|--------|---|---|----|---|---|------|
| 22,1 | 3000 | 3235                   | 2711                     | 585 | 1000 | 640 | 285 | M      | - | - | Q* | - | - | 4700 |

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 22,1 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 3235 lm

**Světelný tok svítidla:** 2711 lm

**A:** 585 mm

**B:** 1000 mm

**C:** 640 mm

**D:** 285 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 4700 g