



PALA SR.L1.P1.45.Y

Typ: Decken- und Wandleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9005 (.45) oder mit der reflektierenden hoch-glanzpolierten vermessingten Scheibe (.45M)



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	Emergency	Exit	Bluetooth	Dimmer	Weight
8,3	3000	1060	899	365	340	200	M	-	-	-	-	3000

Lucis SR.L1.P1.45 PALA LED / LDC (Polar)

IK Code: IK01

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 8,3 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 1060 lm

Luminaire luminous flux: 899 lm

A: 365 mm

B: 340 mm

C: 200 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Nicht Verfügbar

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 3000 g

Luminaire: Lucis SR.L1.P1.45 PALA LED
Lamps: 1 x LED G6

