



PALA SR.L2.P1.45.Y

**Type:** luminaire de plafond et mural

**Abat-jour:** verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

**Les pièces métalliques:** tôle en acier peint RAL 9005 (.45) ou avec le disque de réflexion couvert de laiton super poli (.45M)



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	Emergency	Bluetooth	Track system	Weight
8,3	4000	1146	971	365	340	200	M	-	-	-	3000

Lucis SR.L2.P1.45 PALA LED / LDC (Polar)

**IK code:** IK01

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 8,3 W

**Température Couleur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 1146 lm

**Luminaire luminous flux:** 971 lm

**A:** 365 mm

**B:** 340 mm

**C:** 200 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Non disponible

**Contrôle Bluetooth:** Non disponible

**Track system:** Non disponible

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 3000 g

Luminaire: Lucis SR.L2.P1.45 PALA LED  
Lamps: 1 x LED G6

