

CHARON S37.L3.T14.Y

**Typ:** Decken- und Wandleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Leuchte:** weiß lackiertes Stahlblech

Kombinierbar mit Metallring in Weiß, Chrom, Messing oder Edelstahl.



| W    | K    | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A   | B   | C   | DALI 2 | Emergency | Bluetooth | Track System | Weight   |
|------|------|-------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|--------|-----------|-----------|--------------|----------|
| 21,3 | 3000 | 3216                    | 2184                       | 415 | 370 | 125 | M      | O*        | P*        | Q*           | - - 4000 |

Lucis S37.L3.T14 CHARON LED / LDC (Polar)

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 21,3 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 3216 lm

**Luminaire luminous flux:** 2184 lm

**A:** 415 mm

**B:** 370 mm

**C:** 125 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Verfügbar auf Anfrage

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 4000 g

Luminaire: Lucis S37.L3.T14 CHARON LED  
Lamps: 1 x LED G6

