

TENDO PMMA S26.K1.TEZ2.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo PMMA

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2	IK10	IK10	Bluetooth	Track systém	Weight
18,1	3000	2378	1709	300	260	70	20	M	-	-	Q*	-	1200

Napětí: 230V

IK kód: IK10

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 18,1 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 2378 lm

Světelný tok svítidla: 1709 lm

A: 300 mm

B: 260 mm

C: 70 mm

D: 20 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 1200 g

Lucis S26.K1.TEZ2 TENDO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S26.K1.TEZ2 TENDO LED
Lamps: 1 x LED G5

