


TENDO PMMA S26.K2.TEZ2.Y

**Typ:** Decken- und Wandleuchte

**Lampenschirm:** Acrylglas PMMA

**Leuchte:** weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	IK10	IP40	LED	CRI >90	TW	Weight
18,1	4000	2491	1790	300	260	70	20	M	-	-	Q*	-	-	1200

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK10

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 18,1 W

**Farbtemperatur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 2491 lm

**Luminaire luminous flux:** 1790 lm

**A:** 300 mm

**B:** 260 mm

**C:** 70 mm

**D:** 20 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Nicht Verfügbar

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 1200 g

Lucis S26.K2.TEZ2 TENDO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S26.K2.TEZ2 TENDO LED  
Lamps: 1 x LED G5

