


TENDO PMMA S26.K3.TEZ2.Y

**Typ:** Decken- und Wandleuchte

**Lampenschirm:** Acrylglas PMMA

**Leuchte:** weiß lackiertes Stahlblech



| W    | K    | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A   | B   | C  | D  | DALI 2 | IK10 | IP40 | LED | CRI >90 | TW | Weight |
|------|------|-------------------------|----------------------------|-----|-----|----|----|--------|------|------|-----|---------|----|--------|
| 12,5 | 3000 | 1691                    | 1215                       | 300 | 260 | 70 | 20 | M      | -    | -    | Q*  | -       | -  | 1200   |

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK10

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 12,5 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 1691 lm

**Luminaire luminous flux:** 1215 lm

**A:** 300 mm

**B:** 260 mm

**C:** 70 mm

**D:** 20 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Nicht Verfügbar

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 1200 g

Lucis S26.K3.TEZ2 TENDO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S26.K3.TEZ2 TENDO LED  
Lamps: 1 x LED G5

