

TENDO PMMA S33.K3.TEZ3.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo PMMA

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C | D | DALI 2 | IK10 | IK11 | Bluetooth | Track systém | Weight |
|------|------|------------------------|--------------------------|-----|-----|----|----|--------|------|------|-----------|--------------|--------|
| 23,3 | 3000 | 3052 | 2288 | 370 | 330 | 70 | 20 | M | O* | P* | Q* | - | 1900 |

Napětí: 230V

IK kód: IK10

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 23,3 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 3052 lm

Světelný tok svítidla: 2288 lm

A: 370 mm

B: 330 mm

C: 70 mm

D: 20 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 1900 g

Lucis S33.K3.TEZ3 TENDO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S33.K3.TEZ3 TENDO LED
Lamps: 1 x LED G5

