


TENDO PMMA S44.K3.TEZ4.Y

**Typ:** Decken- und Wandleuchte

**Lampenschirm:** Acrylglas PMMA

**Leuchte:** weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	IK10	IP40	LED	CRI >90	TW	Weight
29	3000	3945	2916	460	440	80	20	M	O*	P*	Q*	-	-	2600

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK10

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 29 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 3945 lm

**Luminaire luminous flux:** 2916 lm

**A:** 460 mm

**B:** 440 mm

**C:** 80 mm

**D:** 20 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Verfügbar auf Anfrage

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 2600 g

Lucis S44.K3.TEZ4 TENDO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S44.K3.TEZ4 TENDO LED  
Lamps: 1 x LED G5

