


TENDO PMMA S44.K3.TEZ4.Y

Type: luminaire de plafond et mural
Abat-jour: verre acrylique PMMA
Luminaire: tôle en acier peint en blanc



| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | B | C | D | DALI 2 | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
|----|------|-------------------------------|----------------------------------|-----|-----|----|----|-----------|----|----|----|---|---|------|
| 29 | 3000 | 3945 | 2916 | 460 | 440 | 80 | 20 | M | O* | P* | Q* | - | - | 2600 |

Tension: 230V

Ballaste: Driver

IK code: IK10

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 29 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 3945 lm

Luminaire luminous flux: 2916 lm

A: 460 mm

B: 440 mm

C: 80 mm

D: 20 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Disponible sur demande

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 2600 g

Lucis S44.K3.TEZ4 TENDO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S44.K3.TEZ4 TENDO LED
Lamps: 1 x LED G5

