


TENDO PMMA S44.K4.TEZ4.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo PMMA

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2	IK10	IP40	LED	CRI >90	TW	
29	4000	4133	3055	460	440	80	20	M	O*	P*	Q*	-	-	2600

Napětí: 230V

IK kód: IK10

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 29 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 4133 lm

Světelný tok svítidla: 3055 lm

A: 460 mm

B: 440 mm

C: 80 mm

D: 20 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 2600 g

Lucis S44.K4.TEZ4 TENDO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S44.K4.TEZ4 TENDO LED
Lamps: 1 x LED G5

