

POLARIS ZKS.P ZKS.P6.400.XM



**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Kovové části:** ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), chrom (.80) nebo mosaz (.84)

**Závěs:** samonosný vodič bílé nebo černé barvy vyztužený ocelovým lankem

Svítidla POLARIS ZKS.P jsou v základní výbavě \*\*dodávaná jako DALI stmívatelná\*\*. Driver svítidla je umístěný ve stropní rozetě.



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	C	DALI 2	IK01	IP20	Bluetooth	Track	Weight
48,5	4000	7800	7020	400	2000	M	-	P*	Q*	-	6000

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 48,5 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 7800 lm

**Světelný tok svítidla:** 7020 lm

**A:** 400 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 6000 g

Lucis ZKS.P6.400.X POLARIS ZKS.P LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZKS.P6.400.X POLARIS ZKS.P LED  
Lamps: 1 x LED G6

