

POLARIS ZKS.P ZKS.P7.500.XM


**Type:** luminaire suspendu

**Abat-jour:** verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

**Les pièces métalliques:** acier laqué RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), chromé (.80) ou laiton (.84)

**Suspension:** conducteur à part de couleur blanche ou noire renforcé par un câble en acier aux éléments

POLARIS ZKS.P luminaires are **\*\*supplied as DALI dimmable\*\*** as standard equipment. Driver of the luminaire is placed inside the ceiling rose.



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	C	DALI 2	🏃	🚪	🔊	📄	👤	
62,8	3000	9248	8323	500	2000	M	-	-	Q*	-	-	8000

**Tension:** 230V

**IK code:** IK01

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 62,8 W

**Température Couleur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 9248 lm

**Luminaire luminous flux:** 8323 lm

**A:** 500 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Non disponible

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Non disponible

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 8000 g

Lucis ZKS.P7.400.X POLARIS ZKS.P LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZKS.P7.400.X POLARIS ZKS.P LED  
Lamps: 1 x LED G6

