

MAIA B ZK.L1B.M500.Y



Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Les pièces métalliques: tôle en acier peint en blanc

Suspension: conducteur à part de couleur blanche renforcé par un câble en acier aux éléments

The luminaire driver is placed right inside the luminaire.



| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | B | C | DALI 2 | Motion sensor | Emergency | Bluetooth | Track system | Weight | |
|------|------|-------------------------|----------------------------|-----|-----|------|--------|---------------|-----------|-----------|--------------|--------|------|
| 21,7 | 3000 | 3011 | 2260 | 150 | 500 | 2000 | M | - | P* | Q* | R* | D* | 3800 |

Tension: 230V

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 21,7 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 3011 lm

Luminaire luminous flux: 2260 lm

A: 150 mm

B: 500 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Disponible sur demande

Sádrokarton: Disponible sur demande

Poids: 3800 g

Lucis ZK.L1B.M500 MAIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.L1B.M500 MAIA LED
Lamps: 1 x LED G5

