

MAIA B ZK.L1B.M620.Y



Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Les pièces métalliques: tôle en acier peint en blanc

Suspension: conducteur à part de couleur blanche renforcé par un câble en acier aux éléments

The luminaire driver is placed right inside the luminaire.



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	PIR	PIR	Bluetooth	Track system	Weight	
43,9	3000	6025	4523	150	620	2000	M	-	-	Q*	R*	-	6100

Tension: 230V

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 43,9 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 6025 lm

Luminaire luminous flux: 4523 lm

A: 150 mm

B: 620 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Non disponible

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Disponible sur demande

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 6100 g

Lucis ZK.L1B.M620 MAIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.L1B.M620 MAIA LED
Lamps: 1 x LED G5

