

**MAIA B** ZK.L3B.M500.Y



**Type:** luminaire suspendu

**Abat-jour:** verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

**Les pièces métalliques:** tôle en acier peint en blanc

**Suspension:** conducteur à part de couleur blanche renforcé par un câble en acier aux éléments

The luminaire driver is placed right inside the luminaire.



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	Motion sensor	Occupancy sensor	Bluetooth	Track system	Weight	
27,4	3000	3978	2986	150	500	2000	M	-	P*	Q*	R*	D*	3800

**Tension:** 230V

**IK code:** IK01

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 27,4 W

**Température Couleur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 3978 lm

**Luminaire luminous flux:** 2986 lm

**A:** 150 mm

**B:** 500 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Disponible sur demande

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Disponible sur demande

**Sádrokarton:** Disponible sur demande

**Poids:** 3800 g

Lucis ZK.L3B.M500 MAIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.L3B.M500 MAIA LED  
Lamps: 1 x LED G5

