

MAIA B ZK.L1B.M800.Y


**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Kovové části:** ocelový plech bíle lakovaný

**Závěs:** samonosný vodič bílé barvy vyztužený ocelovým lankem

Driver svítidla je umístěný přímo ve svítidle.



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK01	IK02	Bluetooth	Track	Weight	
109,9	3000	14468	10845	220	800	2000	M	-	-	Q*	R*	-	8300

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 109,9 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 14468 lm

**Světelný tok svítidla:** 10845 lm

**A:** 220 mm

**B:** 800 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Dostupné na poptávku

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 8300 g

Lucis ZK.L1B.M800 MAIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.L1B.M800 MAIA LED  
Lamps: 1 x LED G5

